深圳市华升微电子有限公司优势供应物料型号

直流无刷电机驱动IC

>> 适用于5V便携式直流风机

Part NO.	Vin (V)	Iout (MA)	线圈类型	工作温度 (℃)	FG	RD	PWM 信号	PWM 电源	Soft Switch	锁定保护	自动重启	热关断保护	BH （G）	封装	最小包装量
FD0251	1.8～5.5	500	单极	-20～105	●				●	●	●	●	±25	T825/TS825	
FD0252	1.8～5.5	500	单极	-20～105		●			●	●	●	●	±25	T825/TS825	
FD0255	1.8～5.5	500	单极	-20～105	●		●		●	●	●	●	±25	T826/TS826	
FD0256	1.8～5.5	500	单极	-20～105		●	●		●	●	●	●	±25	T826/TS826	
FD0259	1.8～5.5	500	单极	-20～105	●			●	●	●	●	●	±15	TS826	
FD0250f	1.8～5.5	500	单极	-20～105		●		●	●	●	●	●	±15	TS826	
FD0257f	1.8～5.5	500	单极	-20～105	●		●		●	●	●	●	±15	TS826	
FD0258f	1.8～5.5	500	单极	-20～105		●	●		●	●	●	●	±15	TS826	
FD0267f-G1	1.8～5.5	500	单极	-20～105	●		●		●	●	●	●	±40	TS826	
FD0267fR-G	1.8～5.5	500	单极	-20～105	●		●		●	●	●	●	±40	TS826	3.5K
FD036	2.2～5.5	400	3相无传感器	-20～85	●		●		●	●	●	●	NA	MSOP8/MSOP10	

>>适用于12V便携式直流风机

Part NO.	Vin (V)	Iout (MA)	线圈类型	工作温度 (℃)	FG	RD	PWM 信号	PWM 电源	Soft Switch	锁定保护	自动重启	热关断保护	BH （G）	封装	最小包装
FS200	2.0～20	450	双极	-20～85									±65/±80/±100	SIP-4L	
FS209	2.0～20	450	双极	-20～85								●	±65/±80/±100	SIP-4L	
FS210	2.8～20	450	双极	-20～100									±65/±80/±100	SIP-4L	
FS276	3～20	400	双极	-20～85									±60/±80/±100	SIP-4L	
FS277	3～20	400	双极	-20～85									±60	SIP-4L	
FS220	2.8～28	450	双极	-20～85									±65/±95/±120	SIP-4L	
FS211	4～20	400	双极	-20～105	●								±60/±90/±110	SIP-4L	
FD1157H	3～16	600	双极	-20～85					●	●	●	●	±20	SIP-4L	3.5K
FD1157AH	2.5～16	600	双极	-20～85					●	●	●	●	±20	SIP-4L	
FD115C	3～16	600	双极	-20～85	●				●	●	●	●	±20	SIP-5L/SOT89-5L	
FD115M	3～16	600	双极	-20～85		●			●	●	●	●	±20	SIP-5L/SOT89-5L	
FS310	3～20	300	单极	-20～85									±65/±80	SIP-4L	
FS319	3～20	300	单极	-20～85								●	±65/±80/±120	SIP-4L	
FD1257H	3～14	400	单极	-20～85					●	●	●	●	±20	SIP-4L	
FD1257AH	2.5～14	450	单极	-20～85					●	●	●	●	±25	SIP-4L	
FD125CH	2.5～14	500	单极	-20～105	●				●	●	●	●	±20	SIP-5L	
FD125MH	2.5～14	500	单极	-20～105		●			●	●	●	●	±20	SIP-5L	
FD125CA	2.5～14	500	单极	-20～105	●				●	●	●	●	±20	SOT89-5L	
FD125MA	2.5～14	500	单极	-20～105		●			●	●	●	●	±20	SOT89-5L	
FD128NX	4.5～20	500	单极	-20～125			●			●	●	●	NA	SOP8(E.P)	
FD128MX	4.5～20	500	单极	-20～125		●				●	●	●	NA	SOP8(E.P)	

>>适用于24V便携式直流风机

Part NO.	Vin (V)	Iout (MA)	线圈类型	工作温度 (℃)	FG	RD	PWM 信号	PWM 电源	Soft Switch	锁定保护	自动重启	热关断保护	BH （G）	封装	最小包装量
FS220	2.8～28	450	双极	-20～85									±65/±95/±110	SIP-4L	
FD2157H	4.5～30	350	双极	-40～85					●	●	●	●	±25	SIP-4L	
FD2257H	4～28	300	单极	-40～85					●	●	●	●	±25	SIP-4L	
FD227Cf	4～28	300		-40～85	●				●	●	●	●	±25	TS825	
FD227Mf	4～28	300		-40～85		●			●	●	●	●	±25	TS825	

TEL:0755-33272179/0812　　技术支持：tech@h1102.com Q(微信）:1355587130